



Skötsel & underhåll för bryggor m.m.

Fast brygga

- Inför/efter varje säsong
 - Utför visuell inspektion
 - Kontrollera bultarna i bärlinieförband (kan behöva efterdras)
 - Vi rekommenderar att rengöra bryggdäcket med vatten, såpa och skurborste. Använd normalt vattentryck (ej högtryck). Tvätta ej bryggdäcket med roterande borste.
 - Ställ eller lägg inte metallföremål på däckets då den kan bli missfärgad.
- Efter/vid hårt väder, ovanliga vattennivåer eller islägg
 - Utför visuell inspektion
- Under vintersäsong
 - Se till att det är isfritt runt pålarna (manuellt eller med exempelvis en isätare)

Landgång

- Inför/efter varje säsong
 - Kontrollera upphängning, landgångshjul, glidplåt och landgångskätting, så att ingen skada eller korrosion uppstått
 - Rengöring och tvättning av landgång
 - Inför vintern: landgången läggs upp på land
- Efter/vid hårt väder eller ovanliga vattennivåer
 - Kontroll att landgången ligger normalt

Bojar

- Inför/efter varje säsong
 - Utför visuell inspektion
 - Kontroll av kätting och tågvirke
 - Det rekommenderas att bojen plockas upp under vinterhalvåret
- Efter/vid hårt väder eller ovanliga vattennivåer
 - Utför visuell inspektion
- Dykbesiktning
 - 5 år efter installation rekommenderas att dykbesiktning utförs för att kontrollera bojens förtöjning, dvs kätting, tågvirke, schacklar osv. Därefter rekommenderas dykbesiktning varje år

Y-bommar

- Inför/efter varje säsong
 - Utför visuell inspektion
 - Kontroll av infästningar och flottör
 - Det rekommenderas att Y-bommar plockas upp under vinterhalvåret
- Efter/vid hårt väder eller ovanliga vattennivåer
 - Utför visuell inspektion